

LINEA CASA
PRODUSE DECORATIVE
FISA TEHNICA

Produs: DECOSPATOLA
Cod produs : 780.780

DESCRIERE: Chit mineral pentru finisari decorative de interioare, pe baza de var stins stabilizat si uscat. Putere optima de aderenta, fara folosirea produselor de fond. Usor de aplicat, transpirant si prin natura sa minerala, pe perete, are actiune dezinfectanta bactericida.

CARACTERISTICI TEHNICE

ASPECT	- pasta densa cu efect marmorat	
CULOARE	- Alb si nuantele din fisa ce pot fi vopsite cu Briosystem	
VASCOZITATE	- 150.000 cps	
GREUTATE SPECIFICA	- 1.63 ± 0.1 kg/Lt	
RANDAMENT	- 1 – 1.2 kg/mp la aprox. trei straturi	
APLICARE	- gletiera de inox	
- % diluare	- asa cum este	
- diluant		
USCARE	uscat	in adancime
la 25 °C - 65% U.R.	2 - 3 ore	24-36 ore

CICLURI RECOMANDATE

ZIDURI interioare	- Curatati cu grija suprafetele care urmeaza a fi acoperite - Indepartati eventualele parti in faza de desprindere si efectuati reparatiile cu chit pasta Polistuck cod 770.770. - Intindeti primul strat Decospatola cu gletiera de inox la o grosime de cca 0.5 mm - Dupa uscare (cca 2 ore), aplicati alte doua straturi si lustruiti in timpul aplicarii - Dupa uscarea perfecta, ulterior se poate lustrui si aplica ceara naturala sau sintetica pentru un efect estetic si o protectie suplimentara a suprafetei.	
----------------------	--	--

INFORMATII	- Nu rezista la ger! - A nu se aplica la temperaturi mai mici de 5°C si mai mari de 30°C - Nu necesita etichetare de pericolozitate, in functie de normele in vigoare	
------------	---	--

Fisa de Siguranta este disponibila la cerere pentru utilizatori profesioniști
Cat. I/BA –Valoare Limita UE pentru COV la Categoria: 30 g/L (2010)
Valorea COV a acestui produs pregatit pentru folosire: 29.6g/L
CONFECTII

DE VANZARE	5 Kg	10 Kg
------------	------	-------